



www.vianova.cl

Tacha Solar Roja Sin Vástago

Material: **Cuerpo de aluminio, lente reflectante PMMA**
Base relleno de Epóxico, 6 Led por tachas

Dimensiones: **105 x 105 x 23mm**

Superficie Reflectiva: **Mayor a 21,5 cm²**

Batería: **Ni-Ca 1200mh**

Celda Solar: **3v, 90 mha, Mono cristalino**

Peso: **300 gr**

Procedencia: **China**

Norma: **ASTM D4280**

USOS

Sectores longitudinales o laterales a la vía; como por ejemplo: demarcación de vías, inicio de puentes, achurados, cruces peatonales, plazas de peajes, etc. La superficie de aplicación debe estar estructuralmente sana y limpia.



Las tachas Solares VIANOVA® Tacha Vial, con sistema de iluminación Led, apoyado por Panel Solar y elementos reflectivos para una mayor visibilidad tanto diurna, cómo nocturna. Dispositivo utilizado para distinguir singularidades en la vía.

Cuentan con una alta resistencia mecánica frente a impactos y abrasiones.

Incorporan asas que facilitan su instalación en terreno, optimizando una rápida colocación en distintos entornos viales.

Pueden fijarse mediante adhesivo Epóxico de 2 componentes VIANOVA®, o con Adhesivo Bituminoso VIANOVA® o equivalente.

Su instalación requiere una superficie limpia, libre de polvo, aceites, grasas y humedad, recomendándose el uso de medios mecánicos o limpieza energética con escobillón de acero o similar.

